

Die neue Generation Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT 1028 F
in Kombination mit Schüttelaufsatz SA 1028



**Ultraschallbad DT 1028 F + Schüttelaufsatz SA 1028
= SONOSHAKE**

Best.-Nr.: 3257

SONOREX DIGITEC DT 1028 F

- ⇒ ideal für die Beschallung von Proben in Laborkolben und zur Schnellentgasung
- ⇒ flaches Ultraschallbad mit Edelstahlschwingwanne, innen 500 × 300 × 65 mm (L × B × T)
- ⇒ Gehäuse aus Edelstahl, Sprühwasserschutz, 535 x 325 x 205 mm (L × B × H)
- ⇒ Ablauf Kugelhahn G ½
- ⇒ Ultraschall-Spitzenleistung 1280 W
- ⇒ HF-Leistung 320 W
- ⇒ Betriebsfrequenz 35 kHz
- ⇒ Stromaufnahme 1,4 A
- ⇒ auch als separates Ultraschallbad einsetzbar

⇒ Gesamtstellfläche SONOSHAKE ca. 850 x 360 mm (L × B)

SA 1028

- ⇒ analoge Einstellung von Zeit und Schüttelfrequenz
- ⇒ Hin- und Herbewegung: einstellbar in 4 Stufen bis max. 200 H/min
- ⇒ konstante Amplitude 20 mm unabhängig von der Beladung
- ⇒ Rollenwagen einfach zu entfernen
- ⇒ schnelle Montage der Aufnahmeklammern EK 10 –100 (separat bestellen) für Laborkolben
- ⇒ Stellfläche für Laborkolben ca. 410 x 280 mm (L × B)
- ⇒ Aufnahme von ca. 36 × 10-ml-Kolben oder 36 × 25-ml-Kolben oder 18 × 50-ml-Kolben oder 12 × 100-ml-Kolben

Wer bereits über ein Ultraschallbad SONOREX DIGITEC DT1028 F verfügt, kann dieses problemlos mit dem Schüttelaufsatz **SA 1028** nachrüsten.

Best.-Nr.: 3249

